

## Tableau Comparatif Projecteurs d'Image IP65 Professionnels 2018

Référence	L45569	L45590	L45606	L45613	L45620	L45637	L45682	L45651
<b>Source</b>	15 W	30 W	40 W	40W	60 W	60 W	80 W	80 W
<b>LED</b>	CREE	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
<b>Ouverture</b>	25°	15°	15°	25°	15°	25°	15°	25°
<b>Distance</b>	de 1 à 10m	de 2 à 30m	de 5 à 80m	de 5 à 50m	de 10 à 120m	de 10 à 70m	de 10 à 160m	de 10 à 95m
<b>Ref Image</b>	1 x Ø37-23mm	3 x Ø30-20mm	1 x Ø37-23mm					
<b>Ø de Projection</b>	de 0,4 à 4m	de 0,5 à 8m	de 1,25 à 20m	de 2 à 20m	de 2,8 à 30m	de 4 à 30m	de 2,8 à 40m	de 4 à 40 m
<b>Fonctionnement</b>	Statique	Statique & rotatif	3 images statiques en rotation	Statique & rotatif				
<b>Utilisation</b>	Intérieur & extérieur	Intérieur & extérieur						
<b>Protection</b>	IP65	IP65						
<b>Alimentation</b>	220 volts	220 volts						
<b>Dimensions</b>	18,5 x 11,5 x 9,5cm	23 x 17 x 10cm	23 x 16,5 x 14 cm	23 x 16,5 x 14 cm	27 x 16,5 x 14cm	27 x 16,5 x 14cm	27 x 17 x 15,5cm	27 x 17 x 15,5cm
<b>Poids</b>	0,88 kg	1,35 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,8kg	2,8kg